

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0845/2185-CPR-20241105

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0845/2185**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:  
**Asfalt Productie Limburg  
Dellestraat 25 bus 1  
3550 Heusden-Zolder**
4. Gemachtigde:  
**Jordy Neven  
Asfalt Productie Limburg  
Dellestraat 25 bus 1  
3550 Heusden-Zolder**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
**Systeem 2+**
- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**  
Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**
- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t.  
Europese technische beoordeling: n.v.t.  
Technische beoordelingsinstantie: n.v.t.  
Aangemelde instantie(s): n.v.t.
7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële karakteristieken	Prestaties	Toegepaste norm																																				
1.	Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal																																					
2.	Stijfheid																																					
3.	Weerstand tegen permanente vervorming																																					
4.	Weerstand tegen vermoeiing																																					
5.	Stroefheid																																					
6.	Weerstand tegen afslijting																																					
7.	Reactie bij brand																																					
8.	Gevaarlijke bestanddelen																																					
9.	Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk																																					
1, 2, 3, 4, 9	Temperatuur van het mengsel 150-180																																					
2, 3, 5, 6, 9	Korrelverdeling																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>zeef [mm]</th> <th>doorval [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>100</td></tr> <tr><td>32</td><td>100</td></tr> <tr><td>25</td><td>100</td></tr> <tr><td>20</td><td>98</td></tr> <tr><td>16</td><td>86</td></tr> <tr><td>14</td><td>82</td></tr> <tr><td>12</td><td>80</td></tr> <tr><td>10</td><td>72</td></tr> <tr><td>8</td><td>66</td></tr> <tr><td>6</td><td>61</td></tr> <tr><td>4</td><td>48</td></tr> <tr><td>2</td><td>35</td></tr> <tr><td>1</td><td>26</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>21</td></tr> <tr><td>0,25</td><td>16</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>10</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>6,5</td></tr> </tbody> </table>	zeef [mm]	doorval [%]	40	100	32	100	25	100	20	98	16	86	14	82	12	80	10	72	8	66	6	61	4	48	2	35	1	26	0,5	21	0,25	16	0,125	10	0,063	6,5	
zeef [mm]	doorval [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	98																																					
16	86																																					
14	82																																					
12	80																																					
10	72																																					
8	66																																					
6	61																																					
4	48																																					
2	35																																					
1	26																																					
0,5	21																																					
0,25	16																																					
0,125	10																																					
0,063	6,5																																					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	Bindmiddelgehalte: 4,93%																																					
1, 2, 3, 4, 5, 9	Holle ruimte																																					
3, 9	VminNPD VmaxNPD Holle ruimte in mineraal toeslagmateriaal: VMaminNPD																																					
3, 9	Holle ruimte gevuld met bindmiddel: VFBminNPD VFBmaxNPD																																					
1, 9	Watergevoeligheid: ITSRNPD	EN 12697-12 methode A																																				
3, 9	Weerstand tegen permanente vervorming: NPD Marshallwaarden voor gebruik op vliegvelden:																																					
3, 9	Minimale Marshall-stabiliteit SminNPD Maximale Marshall-stabiliteit SmaxNPD Marshall-vloei FNP Minimum Marshall-quotient QminNPD																																					
6, 9	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD																																					
7, 9	Reactie bij brand: NPD																																					
8, 9	Gevaarlijke bestanddelen: NPD																																					

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jordy Neven

Te Heusden-Zolder

op 12/11/2024

Handtekening

