

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0845/7149-CPR-20240620

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **0845/7149**
2. Beoogd(e) gebruik(en): **Voor wegen en andere met verkeer belaste zones**
3. Fabrikant:

**Asfalt Productie Limburg
Dellestraat 25 bus 1
3550 Heusden-Zolder**

4. Gemachtigde:

**Jordy Neven
Asfalt Productie Limburg
Dellestraat 25 bus 1
3550 Heusden-Zolder**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 2+

- 6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13108-5:2006 + EN 13108-5/AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Europees beoordelingsdocument: n.v.t

Europese technische beoordeling: n.v.t

Technische beoordelingsinstantie: n.v.t

Aangemelde instantie(s): n.v.t

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiele karakteristieken	Prestaties	Toegepaste norm
	1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal	
	2. Stijfheid	
	3. Weerstand tegen permanente vervorming	
	4. Weerstand tegen vermoeiing	
	5. Stroefheid	
	6. Weerstand tegen afslijting	
	7. Reactie bij brand	
	8. Geluidsabsorptie	
	9. Gevaarlijke bestanddelen	
	10. Duurzaamheid van de bovenstaande kenmerken met betrekking tot veroudering, verwerking, oxidatie, slijtage, rafelen, chemicaliën, slijtage door spijkerbanden en stripping indien belangrijk	
1, 2, 3, 4, 10	Temperatuur van het mengsel 150-190	
2, 3, 5, 8, 10	Korrelverdeling	
	zeef [mm]	doorval [%]
	40	100
	32	100
	25	100
	20	100
	16	100
	14	100
	12	100
	10	92
	8	62
	6	46
	4	35
	2	26
	1	19
	0,5	15
	0,25	12
	0,125	10
	0,063	7,9
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10	Bindmiddelgehalte: 6,4%	

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0845/7149-CPR-20240620

2, 3, 4, 5, 8, 10	Holle ruimte: Vmin5 Vmax11	
2, 3, 4, 5, 8, 10	Holle ruimte gevuld met bindmiddel: VFBminNPD VFBmaxNPD	
1, 10	Watergevoeligheid: ITS80	EN 12697-12 methode A
1, 4, 10	Afgedropen bindmiddel: D 0,3	EN 12697-18 Schellenberg- methode
3, 10	Weerstand tegen permanente vervorming: P5	
6, 10	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden: NPD	
7, 10	Reactie bij brand: NPD	
9, 10	Gevaarlijke bestanddelen: NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: n.v.t

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoording van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jordy Neven

Te Heusden-Zolder

op 27/06/2024

Handtekening

