

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/6047-CPR-20170301

1. Code d'identification unique du produit type: **0829/6047**
2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
3. Fabricant:

SCREDEMA
Grand Route 260 A
7530 Gaurain-Ramecroix

4. Mandataire:

Sebastiaan Pottie
COLAS BELGIUM
Rue Nestor Martin 313
1082 Bechem-Sainte-Agathe

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systeem 2+

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-7:2006 + EN 13108-7/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme utilisée																																				
1. Adhésivité du liant au granulat																																						
2. Module de rigidité																																						
3. Résistance aux déformations permanentes																																						
4. Résistance à la fatigue																																						
5. Adhérence																																						
6. Résistance à l'abrasion																																						
7. Conductivité hydraulique																																						
8. Comportement au feu																																						
9. Absorption du bruit																																						
10. Substances dangereuses																																						
11. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.																																						
1, 2, 3, 4, 11	Température du mélange 140-170																																					
2, 3, 5, 6, 7, 9, 11	Granularité																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">tamis [mm]</th> <th style="width: 50%;">passant [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">40</td><td style="text-align: center;">100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">32</td><td style="text-align: center;">100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">25</td><td style="text-align: center;">100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td style="text-align: center;">100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">16</td><td style="text-align: center;">100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">14</td><td style="text-align: center;">100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td style="text-align: center;">100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td style="text-align: center;">100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">94</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">52</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">14</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">7</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0,5</td><td style="text-align: center;">6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0,25</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0,125</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0,063</td><td style="text-align: center;">3,8</td></tr> </tbody> </table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	100	14	100	12	100	10	100	8	100	6	94	4	52	2	14	1	7	0,5	6	0,25	5	0,125	4	0,063	3,8	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	100																																					
12	100																																					
10	100																																					
8	100																																					
6	94																																					
4	52																																					
2	14																																					
1	7																																					
0,5	6																																					
0,25	5																																					
0,125	4																																					
0,063	3,8																																					
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11	Teneur en liant: 5,21%																																					

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/6047-CPR-20170301

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11	Teneur en vides:		
	VminNPD	VmaxNPD	
1, 11	Sensibilité à l'eau: ITRNPD		EN 12697-12 méthode B
4, 6, 11	Égouttage du liant: E NPD		EN 12697-18 méthode Schellenberg
1, 6, 11	Perte de masse: Pm NPD		
7, 11	Perméabilité: KhNPD		
8, 11	Comportement au feu: NPD		
10, 11	Substances dangereuses: NPD		

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Sebastian Pottie

À Gaurain

le 24/11/2018

Signature

i.o. Anja Lahousse|

