

**DÉCLARATION DE PERFORMANCES**

Nr. 0829/965V2-CPR-20230101

1. Code d'identification unique du produit type: **829/965**
2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
3. Fabricant:
 

**SCREDEMA**  
**Grand Route 260 A**  
**7530 Gaurain-Ramecroix**
4. Mandataire:
 

**Stefan Carpentier**  
**COLAS BELGIUM**  
**Av . Antoon Van Oslaan 1/28A**  
**1120 Bruxelles**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
 

**Systeme 2+**
- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**  
 Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**
- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet  
 Évaluation technique européenne: sans objet  
 Organisme d'évaluation technique: sans objet  
 Organisme(s) notifié(s): sans objet
7. Performance(s) déclarée(s):

| Caractéristiques essentielles   | Performances   | Norme utilisée |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
|---|--|----------------|-------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|-----|----|------|----|-------|---|-------|-----|--|
| <b>1. Adhésivité du liant au granulat</b>   |  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| <b>2. Module de rigidité</b>  |  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| <b>3. Résistance aux déformations permanentes</b>   |  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| <b>4. Résistance à la fatigue</b>   |  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| <b>5. Adhérence</b>   |  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| <b>6. Résistance à l'abrasion</b>   |  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| <b>7. Comportement au feu</b>   |  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| <b>8. Substances dangereuses</b>  |  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| <b>9. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.</b> |  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| <b>1, 2, 3, 4, 9</b>  | Température du mélange<br>150-190  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| <b>2, 3, 5, 6, 9</b>  | Granularité <table border="1" style="margin: 5px auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">tamis [mm]</th> <th style="text-align: center;">passant [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td align="center">40</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">32</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">25</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">20</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">16</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">14</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">12</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">10</td><td align="center">95</td></tr> <tr><td align="center">8</td><td align="center">75</td></tr> <tr><td align="center">6</td><td align="center">54</td></tr> <tr><td align="center">4</td><td align="center">41</td></tr> <tr><td align="center">2</td><td align="center">31</td></tr> <tr><td align="center">1</td><td align="center">22</td></tr> <tr><td align="center">0,5</td><td align="center">16</td></tr> <tr><td align="center">0,25</td><td align="center">12</td></tr> <tr><td align="center">0,125</td><td align="center">9</td></tr> <tr><td align="center">0,063</td><td align="center">7,8</td></tr> </tbody> </table> | tamis [mm]     | passant [%] | 40 | 100 | 32 | 100 | 25 | 100 | 20 | 100 | 16 | 100 | 14 | 100 | 12 | 100 | 10 | 95 | 8 | 75 | 6 | 54 | 4 | 41 | 2 | 31 | 1 | 22 | 0,5 | 16 | 0,25 | 12 | 0,125 | 9 | 0,063 | 7,8 |  |
| tamis [mm]  | passant [%]  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 40  | 100  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 32  | 100  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 25  | 100  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 20  | 100  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 16  | 100  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 14  | 100  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 12  | 100  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 10  | 95   |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 8   | 75   |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 6   | 54   |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 4   | 41   |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 2   | 31   |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 1   | 22   |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 0,5   | 16   |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 0,25  | 12   |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 0,125   | 9  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| 0,063   | 7,8  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |
| <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 9</b>  | Teneur en liant: 5,4%  |                |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |     |    |      |    |       |   |       |     |  |

## DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/965V2-CPR-20230101

|                  |   |                          |
|------------------|---|--------------------------|
| 1, 2, 3, 4, 5, 9 | Teneur en vides:<br>Vmin5,0 Vmax10  |                          |
| 3, 9             | Vides dans les granulats: VMaminNPD   |                          |
| 3, 9             | Vides remplis par le bitume:<br>VFBminNPD VFBmaxNPD   |                          |
| 1, 9             | Sensibilité à l'eau: ITSr70   | EN 12697-12<br>méthode B |
| 3, 9             | Résistance aux déformations permanentes: P5   |                          |
| 3, 9             | Valeur Marshall pour l'application sur l'aéroports:<br>Stabilité Marshall minimale: SminNPD<br>Stabilité Marshall maximale: SmaxNPD<br>Fluage Marshall: FNPD<br>Rapport Marshall minimum: QminNPD |                          |
| 6, 9             | Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD  |                          |
| 7, 9             | Comportement au feu: NPD  |                          |
| 8, 9             | Substances dangereuses: NPD   |                          |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Carpentier

À Gaurain

le 09/12/2024

Signature

i.o. Anja Lahousse

