

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/FCOPTIBASE14R30V1-CPR-20191028

1. Code d'identification unique du produit type: **829/64/2019/FCOPTIBASE14R30/0**
 2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
 3. Fabricant:

SCREDEMA
Grand Route 260 A
7530 Gaurain-Ramecroix

4. Mandataire:

Stefan Carpentier
COLAS BELGIUM
Av . Antoon Van Oslaan 1/28A
1120 Bruxelles

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

System 2+

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-1:2006 + EN 13108-1/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme utilisée																																				
1. Adhésivité du liant au granulat																																						
2. Module de rigidité																																						
3. Résistance aux déformations permanentes																																						
4. Résistance à la fatigue																																						
5. Adhérence																																						
6. Résistance à l'abrasion																																						
7. Comportement au feu																																						
8. Substances dangereuses																																						
9. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.																																						
1, 2, 3, 4, 9	Température du mélange 150-190																																					
2, 3, 5, 6, 9	Granularité																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">tamis [mm]</th> <th align="center">passant [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td align="center">40</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">32</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">25</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">20</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">16</td><td align="center">99</td></tr> <tr><td align="center">14</td><td align="center">96</td></tr> <tr><td align="center">12</td><td align="center">91</td></tr> <tr><td align="center">10</td><td align="center">79</td></tr> <tr><td align="center">8</td><td align="center">69</td></tr> <tr><td align="center">6</td><td align="center">60</td></tr> <tr><td align="center">4</td><td align="center">46</td></tr> <tr><td align="center">2</td><td align="center">35</td></tr> <tr><td align="center">1</td><td align="center">25</td></tr> <tr><td align="center">0,5</td><td align="center">19</td></tr> <tr><td align="center">0,25</td><td align="center">15</td></tr> <tr><td align="center">0,125</td><td align="center">10</td></tr> <tr><td align="center">0,063</td><td align="center">6,9</td></tr> </tbody> </table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	99	14	96	12	91	10	79	8	69	6	60	4	46	2	35	1	25	0,5	19	0,25	15	0,125	10	0,063	6,9	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	99																																					
14	96																																					
12	91																																					
10	79																																					
8	69																																					
6	60																																					
4	46																																					
2	35																																					
1	25																																					
0,5	19																																					
0,25	15																																					
0,125	10																																					
0,063	6,9																																					
2, 3, 4, 5, 6, 9	Teneur en liant: 5,0%																																					

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0829/FCOPTIBASE14R30V1-CPR-20191028

1, 2, 3, 4, 5, 9	Teneur en vides:		
	VminNPD	Vmax9	
1, 9	Sensibilité à l'eau: ITR70		EN 12697-12 méthode B
3, 9	Résistance aux déformations permanentes: P10		
2, 9	Rigidité:		
	Smin11000	SmaxNPD	
4, 9	Résistance à la fatigue: e6-100		
3, 9	Résistance aux déformations permanentes lors d'un essai tri-axial en compression: fcmxNPD		
6, 9	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD		
7, 9	Comportement au feu: NPD		
8, 9	Substances dangereuses: NPD		

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Carpentier

À Gaurain

le 09/12/2024

Signature

i.o. Anja Lahousse|

